

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 28-32

Amphenol CS PN: 10162310-001

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: verkehrsblau (änhl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: Blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant

Abmessungen:

Dimensions:

	Werkzeugkopf tool head	Basiswerkzeug basic tool	Crimphandwerkzeug komplett crimping hand tool completely
Länge ca. Length approx.	65 mm	210 mm	195 mm
Breite ca. Width approx.	37 mm	65 mm	65 mm
Tiefe ca. Depth approx.	29 mm	29 mm	29 mm
Gewicht ca. Weight approx.	100 g	340 g	440 g

Anwendungsbereich:

Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,05	Kontakt Typ: Contact Typ:
AWG 28-32 0,03-0,08 mm ²	0,66-0,71	0,94-0,99	Mini-PV

