

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 20-22

Amphenol CS PN: 10164488-001

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klappositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe:
verkehrsblau (ähnl. RAL 5017)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant

Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300 g
Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:

Application range:

Leiterquerschnitt Cross section range mm ²	Leiterquerschnitt Cross section range AWG	Isolations Ø insulation diameter	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ±0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,05	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ± 0,05	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation ± 0,05
0,35		1,25	0,93	1,50	1,55	1,71
	22	1,55			1,60	1,71
0,50		1,50	0,95	1,50	1,81	1,95
	20	1,80			1,77	1,93

